

	Model	**UTC-1202G+**	**UTC-2202G+**	**UTC-4202G+**	**UTC-3202**
	Dimension (HxWxD)mm	96 x 96 x 54	72 x 72 x 85	48 x 48 x 95	96 x 48 x 85
	Panel Cutout (mm)	92 x 92	68 x 68	45 x 45	92 x 46
INPUT	**Input**	Thermocouple : J / K / R / S / E / N / T / B, RTD : PT-100 2 Wire Or 3 Wire (configurable)			J / K / PT-100 2 Wire or 3 Wire (Configurable)
OUTPUT	**Output 1**	1 Relay 1C/O 5A, 230V AC (Resistive Load) Parallel SSR Drive O/P 12V DC, 20mA			
	Output 2	1 Relay 1C/O 5A, 230V AC (Resistive Load) or SSR Drive O/P 12V DC, 20mA			
	Operating Mode	Heat / Cool / Alarm			
	Alarm	High / Inband / Absolute Low / Absolute Outband / Outband / End Alarm / Low Alarm Outband + Soak Timer			
	Control Action	PID / TP / ON-OFF (Configurable)			
	Accuracy	±0.5% of Full Scale ±1 Digit			
	Supply	100 - 270V AC/DC (SMPS), 50/60Hz			